

Comune di ALBA ADRIATICA
Provincia di TERAMO

pag. 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Con applicazione dei prezzi del prezzario OO.PP. Regione Abruzzo 2020

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE SETTORE B -COMPARTO 5-
VIA RODI, ALBA ADRIATICA (TE)

COMMITTENTE: DI CRISTANZIANO

Alba Adriatica, 09/02/2021

IL TECNICO
Dr. Ing. Quirino Romolo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA REALIZZAZIONE STRADA E MARCIAPIEDI (SpCat 1)								
1 U.005.020.010.d	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la densità AASHO prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. La misurazione andrà effettuata a compattazione avvenuta- con materiali idonei provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo SpCat 1 - REALIZZAZIONE STRADA E MARCIAPIEDI Formazione fondazione stradale		32,00 32,00 11,00 14,45 23,00 299,63	7,50 6,00 18,00 19,50 43,00 1,00	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	72,00 57,60 59,40 84,53 296,70 89,89			
	(lung.=(70,50*8,50)/2)	SOMMANO...	mc				660,12	6,72	4'436,01
2 U.005.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SpCat 1 - REALIZZAZIONE STRADA E MARCIAPIEDI Formazione fondazione stradale con stabilizzato		32,00 32,00 11,00 14,45 23,00 299,63	7,50 6,00 18,00 19,50 43,00 1,00	0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10	24,00 19,20 19,80 28,18 98,90 29,96			
	(lung.=(70,50*8,50)/2)	SOMMANO...	mc				220,04	27,42	6'033,50
3 U.005.040.070.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- Strato di								
	A R I P O R T A R E								10'469,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								10'469,51
	collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale SpCat 1 - REALIZZAZIONE STRADA E MARCIAPIEDI Binder		5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	32,00 32,00 8,00 12,95 20,00 246,00	6,00 4,50 16,50 18,00 43,00 1,00		960,00 720,00 660,00 1'165,50 4'300,00 1'230,00		
	SOMMANO...	m ² x cm					9'035,50	1,60	14'456,80
4 U.005.040.080.b	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume modificato in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- per ogni cm in più di spessore SpCat 1 - REALIZZAZIONE STRADA E MARCIAPIEDI Strato di usura		3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	32,00 32,00 8,00 12,95 20,00 246,00	6,00 4,50 16,50 18,00 43,00 1,00		576,00 432,00 396,00 699,30 2'580,00 738,00		
	SOMMANO...	m ²					5'421,30	2,00	10'842,60
5 E.023.020.010.a	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.- Spessore 4-6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm- finitura superiore standard colore grigio SpCat 1 - REALIZZAZIONE STRADA E MARCIAPIEDI pavimento marciapiedi		18,00 44,05 18,00 64,20	1,30 1,30 1,30 1,30			23,40 57,27 23,40 83,46		
	A R I P O R T A R E						187,53		35'768,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					187,53		35'768,91	
6 U.005.080.020.a	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:- Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100 SpCat 1 - REALIZZAZIONE STRADA E MARCIAPIEDI Cordoli marciapiedi								
	SOMMANO...	m ²							
			18,00	1,30		23,40			
			11,00	1,30		14,30			
			38,00	1,30		49,40			
			48,00	1,30		62,40			
			39,00	1,30		50,70			
			50,00	1,30		65,00			
			77,50	1,30		100,75			
			44,50	1,30		57,85			
			70,50	1,30		91,65			
			43,00	1,30		55,90			
							758,88		
								25,28	19'184,49
	SOMMANO...	m							
			18,00			18,00			
			44,00			44,00			
			18,00			18,00			
			18,00			18,00			
			64,00			64,00			
			11,00			11,00			
			38,00			38,00			
			48,00			48,00			
			39,00			39,00			
			50,00			50,00			
			77,00			77,00			
			44,50			44,50			
			70,50			70,50			
			43,00			43,00			
							583,00		
								22,63	13'193,29
	A R I P O R T A R E								68'146,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								68'146,69
7 U.005.010.020.a	RETE DI SMALTIMENTO ACQUE NERE (SpCat 2) Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)- fino a 2,00 metri di profondità SpCat 2 - RETE DI SMALTIMENTO ACQUE NERE Scavo per la realizzazione rete smaltimento acque nere SOMMANO...	mc	114,00	0,60	0,80	54,72		10,78	589,88
8 U.002.040.150.c	Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m²- DN 315 SpCat 2 - RETE DI SMALTIMENTO ACQUE NERE Tubazione in pvc rete fognante SOMMANO...								
9 U.004.020.090.a	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- Diametro interno 100 cm ed altezza interna 90 cm SpCat 2 - RETE DI SMALTIMENTO ACQUE NERE Pozzetti acque nere SOMMANO...	cad	4,00			4,00		116,55	466,20
10 U.004.020.150.a	Lastra circolare per copertura pozzi di spessore non inferiore a cm 8 in opera compreso ogni onere e magistero- Diametro nominale 100 cm SpCat 2 - RETE DI SMALTIMENTO ACQUE NERE Chiusini in ghisa per pozzi acque nere SOMMANO...								
	A R I P O R T A R E								73'459,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								73'459,61
11 U.005.010.020.a	RETE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE (SpCat 3) Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m ³)- fino a 2,00 metri di profondità SpCat 3 - RETE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE Scavo per la realizzazione della rete smaltimento acque bianche								
	SOMMANO...	mc	26,00 33,00 38,00 8,00 8,00	0,60 0,60 0,60 0,60 0,80	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	12,48 15,84 18,24 3,84 3,84	54,24	10,78	584,71
12 U.002.040.150.b	Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m ² - DN 250 SpCat 3 - RETE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE Tubazioni in PVC per rete acque bianche		26,00 33,00 38,00 8,00 8,00		26,00 33,00 38,00 8,00 8,00		113,00	23,87	2'697,31
13 U.004.020.090.b	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- Diametro interno 100 cm ed altezza interna 40 cm SpCat 3 - RETE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE Pozzetti di ispezione acque bianche			2,00		2,00		72,28	144,56
	SOMMANO...	cad							
	A R I P O R T A R E								76'886,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								85'566,03
	produzione.- Montata in opera su di un preesistente pozetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio SpCat 3 - RETE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE Caditoie	SOMMANO...	kg	8,00		9,00	72,00	72,00	4,31 310,32
	A R I P O R T A R E								85'876,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								85'876,35
17 U.005.010.020.a	RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO (SpCat 4) Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)- fino a 2,00 metri di profondità SpCat 4 - RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO Scavo per realizzazione rete Gas Metano SOMMANO...	mc		117,00	0,60	1,00	70,20	70,20	10,78 756,76
18 U.003.010.010.a	Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.- Del diametro di 50 mm SpCat 4 - RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO Tubi rete di distribuzione Gas Metano SOMMANO...	m	117,00				117,00	117,00	17,85 2'088,45
	A R I P O R T A R E								88'721,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'721,56
19 U.005.010.020.a	RETE DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE (SpCat 5) Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m ³)- fino a 2,00 metri di profondità SpCat 5 - RETE DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE Scavo per realizzazione rete di distribuzione acqua potabile SOMMANO...	mc		140,00	0,60	0,80	67,20	67,20	10,78 724,42
20 U.001.030.040.a	Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzi; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8-Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm SpCat 5 - RETE DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE Tubi per la realizzazione della rete acqua potabile SOMMANO...	m	140,00			140,00	140,00	5,60 784,00	
	A R I P O R T A R E								90'229,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								90'229,98
21 U.005.010.020.a	RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA (SpCat 6) Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m ³)- fino a 2,00 metri di profondità SpCat 6 - RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA Scavo per realizzazione rete energia elettrica								
				32,00	0,60	0,80	15,36		
				14,00	0,60	0,80	6,72		
				42,00	0,60	0,80	20,16		
				20,00	0,60	0,80	9,60		
				20,00	0,60	0,80	9,60		
	SOMMANO...	mc					61,44	10,78	662,32
22 EL.050.010.080.c	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.- - in cemento mm 400 x mm 400 SpCat 6 - RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA Pozzetti per linea elettrica								
							6,00		
	SOMMANO...	Cad					6,00	89,40	536,40
23 EL.020.010.180.c	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme la normativa vigente, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio - Diametro mm 80 SpCat 6 - RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA Tubazionei linea elettrica								
				32,00			32,00		
				14,00			14,00		
				42,00			42,00		
				20,00			20,00		
				20,00			20,00		
	SOMMANO...	m					128,00	8,10	1'036,80
24 EL.030.010.370.d	Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente, non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.- Bipolare- - Sezione 2x6 mm ² SpCat 6 - RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA Cavi linea elettrica								
				32,00			32,00		
				14,00			14,00		
	A R I P O R T A R E						46,00		92'465,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,00		92'465,50	
25 EL.065.020.010.b	SOMMANO... Palo rastremato o conico diritto, zincato e vefrniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carribile o in lamiera zincata. - E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. - E' escluso il braccio- - d2=88,9; l=5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2 SpCat 6 - RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA Pali illuminazione	m	42,00 20,00 20,00			42,00 20,00 20,00 128,00	6,20	793,60	
26 EL.065.010.010.a	SOMMANO... ARMATURA STRADALE IN ACCIAIO per lampade MBF 125W realizzata con corpo in acciaio zincato a caldo o in alluminio e riflettore in alluminio purissimo, con grado di protezione IP23 del vano accessori, attacco per palo diametro mm 60, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada a mercurio bulbo fluorescente max 125W; l'accenditore; i condensatori di rifasamento; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.- - senza coppa SpCat 6 - RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA Apparecchi illuminanti pali illuminazione.	Cad				6,00 6,00	312,14	1'872,84	
	SOMMANO... A R I P O R T A R E	Cad				6,00 6,00	153,00	918,00	
								96'049,94	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								96'049,94
27 EL.030.020.030.a	RETE DISTRIBUZIONE LINEA TELEFONICA (SpCat 7) Fornitura e posa in opera di cavi per trasmissione dati in fibra ottica OM1 OM2 OM3 multimodali. Da 4 a 12 fibre - Armatura dielettrica - Guaina esterna in LSZH 50/125 OM2.- Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.- - 50/125 HALOGEN FREE SpCat 7 - RETE DISTRIBUZIONE LINEA TELEFONICA Cavi rete Telefonica	SOMMANO...	m	141,00			141,00	141,00	6,16
	A R I P O R T A R E								96'918,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								96'918,50
28 01.01	SISTEMAZIONE AREE VERDI (SpCat 8) Riporto di terreno vegetale per la sistemazione e preparazione del fondo delle aree verdi. Fornitura e messa a dimora degli alberi, fornitura e sistemazione degli arredi delle aree verdi. SpCat 8 - SISTEMAZIONE AREE VERDI SOMMANO...	corpo		1,00			1,00 1,00	9'500,00	9'500,00 106'418,50 106'418,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro								
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
M	LAVORI A MISURA euro	106'418,50
M:001	REALIZZAZIONE STRADA E MARCIAPIEDI euro	68'146,69
M:002	RETE DI SMALTIMENTO ACQUE NERE euro	5'312,92
M:003	RETE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE euro	12'416,74
M:004	RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO euro	2'845,21
M:005	RETE DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE euro	1'508,42
M:006	RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA euro	5'819,96
M:007	RETE DISTRIBUZIONE LINEA TELEFONICA euro	868,56
M:008	SISTEMAZIONE AREE VERDI euro	9'500,00
	TOTALE euro	106'418,50
Alba Adriatica, 09/02/2021		
Il Tecnico Dr. Ing. Quirino Romolo		
A RIPORTARE		